



## 31000BG Hydraulic Oil HLP 68

Documentversie: 23 mei 2019

### Omschrijving

Deze minerale hydraulische olie is voor een zeer uitgebreid toepassingsgebied. Het is geschikt voor een wijde range hydraulische apparatuur en industrieel materieel. De olie beschikt over een additievenpakket welke de corrosie, schuimvorming en slijtage tot een minimum beperken.

### Voldoet aan de specificaties van

DIN 51524 Part 2 HLP

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
31020BG	20 L	1	-
31060BG	60 L	1	-
31205BG	205 L	1	-
31999BG	1000 L	1	-

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	ISO VG 68	
Density bij 15°C	0.88	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	68	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.7	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	99	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-27	°C
FZG A/8.3/90	12	level

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.