



33000A Hydraulic Oil HVI 22

Documentversie: 20 mei 2019



Omschrijving

Deze hydraulische olie HVI 22 is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en voor vaste installaties die onder hoge druk en een groot temperatuurbereik moeten werken. Tevens is deze olie zeer geschikt voor circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering. Belangrijk: Deze olie mag niet worden gebruikt in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

Voldoet aan de specificaties van

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Denison HF-2
DIN 51524 part 3 HVLP
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
33001A	1 L	6	-
33005A	5 L	4	-
33020A	20 L	1	-
33060A	60 L	1	-
33205A	205 L	1	-
33999A	1000 L	1	-
P33000A	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	ISO VG 22	
Density bij 15°C	0.865	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	21.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	5	mm ² /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	186	°C
Pourpoint	-40	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.