



35000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic

Documentversie: 21 mei 2019



Omschrijving

Deze semi synthetische STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE 10W-40 multifunctionele landbouwololie is speciaal ontwikkeld voor in dieselmotoren, transmissies, power take-off, natte remmen, hydraulische systemen, stuurbekrachtiging en eindaandrijving van o.a. tractoren, combines weg- en waterbouwmachines.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA E3
Allison C4
API CF-4 / CG-4 / GL-4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C
John Deere J20C / J27
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144 / M-1145
MB-Approval 228.1
New Holland 526C
ZF TE-ML 06C / 07D

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
35001A	1 L	6	-
35005A	5 L	4	-
35020A	20 L	1	-
35060A	60 L	1	-
35205A	205 L	1	-
35999A	1000 L	1	-
P35000A	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W-40	
Density bij 15°C	0.875	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	96	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.1	mm ² /s
Viscosity Index	150	
Dynamic Viscosity bij -25°C	7000	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-35	°C
Total Base Number	10.7	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.