



37000 UTTO GL-4 Mineral

Documentversie: 21 mei 2019



Omschrijving

Deze minerale GL-4 UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor tractoren die één smeerolie nodig hebben voor het hydraulisch systeem, de overbrenging, het differentieel, de natte remmen en de koppelingen.

Voldoet aan de specificaties van

Allison C4
API GL-4
CASE IH MS 1206 / MS 1207 / MS 1210
CASE New Holland MAT 3505 / 3525
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00 / M2C134-C / M2C134-D
John Deere J20C / J20D
Massey Ferguson M-1135 / M-1143 / M-1145
Volvo Construction Equipment WB-101
ZF TE-ML 03E / 05F / 17E / 21F

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
37001	1 L	6	-
37005	5 L	4	-
37020	20 L	1	-
37060	60 L	1	-
37205	205 L	1	-
37999	1000 L	1	-
P37000	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W-40	
SAE	10W-30	
Density bij 15°C	0.885	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	58.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	10	mm ² /s
Viscosity Index	158	
Dynamic Viscosity bij -20°C	2900	mPa.s
Flashpoint COC	212	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.5	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.