



## 37000S UTTO GL-4 Premium Synthetic

Documentversie: 12 mei 2024



### Omschrijving

Deze premium synthetische UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) is speciaal ontwikkeld om verbeterde smerende eigenschappen te bieden, onder verschillende bedrijfsomstandigheden, voor natte remmen ter voorkoming van remgeluiden en in hydraulische systemen. Deze olie is uitermate geschikt voor toepassingen waar Volvo's specificatieniveau 97304 (WB 102)" wordt voorgeschreven. Het kan echter ook worden gebruikt in koppelvormers voor tractoren, heftrucks en diverse terreinmachines waarvoor viscositeitsklasse 75W-80 wordt aanbevolen.

### Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

AGCO ALLIS 821 XL  
API GL-4  
CASE IH MS 1206 / MS 1207 / MS 1209  
CASE New Holland MAT 3505 / 3525 / 3540  
DIN 51524 T3 HVLPD  
Ford New Holland ESN-M2C134 D / FNHA-2-C-201.00  
John Deere J20D  
Kubota SUPER UDT<sup>2</sup> / UDT  
Massey Ferguson M-1143 / M-1145  
New Holland 410B / 410C  
Valtra G2-08 / G2-B210  
Volvo 97303/WB101 / 97304/WB102  
ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 06R / 17E / 21F

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
37001S	1 L	6	450
37020S	20 L	1	30
37060S	60 L	1	6
37205S	205 L	1	2
37999S	1000 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density	0.840	kg/l	ASTM D4052
Kinematic Viscosity bij 40°C	40.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	7.7	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	161		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -40°C	23700	mPa.s	ASTM D2983
Flashpoint COC	180	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.4	mgKOH/g	ASTM D2896

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.