



## 38000TA Transmission Drive Train Oil 10W

Documentversie: 20 mei 2019

### Omschrijving

De transmission drive train oil is een olie speciaal ontwikkeld voor het gebruik in 'Power Shift' transmissies, differentiëlen en eindaandrijvingen, koppelingen en ondergedompelde remmen, hydraulische systemen van grondverzetmaterieel waar een Caterpillar TO-4 of Allison C-4 prestatie niveau wordt voorgeschreven.

### Voldoet aan de specificaties van

Allison C4  
Caterpillar TO-4  
Komatsu KES 07.868.1

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
38020TA	20 L	1	-
38060TA	60 L	1	-
38205TA	205 L	1	-
38999TA	1000 L	1	-
P38000TA	1 L	1	-

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W	
SAE	10W	
Density bij 15°C	0.88	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	40.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	6.8	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	106	
Dynamic Viscosity bij -25°C	6000	mPa.s
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.