



## 38000TC Transmission Drive Train Oil 50

Documentversie: 20 mei 2019

### Omschrijving

De transmission drive train oil is een olie speciaal ontwikkeld voor het gebruik in 'Power Shift' transmissies, differentiëlen en eindaandrijvingen, koppelingen en ondergedompelde remmen, hydraulische systemen van grondverzetmaterieel waar een Caterpillar TO-4 of Allison C-4 prestatie niveau wordt voorgeschreven.

### Voldoet aan de specificaties van

Allison C4  
Caterpillar TO-4  
Komatsu KES 07.868.1

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
38020TC	20 L	1	-
38060TC	60 L	1	-
38205TC	205 L	1	-
38999TC	1000 L	1	-
P38000TC	1 L	1	-

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	SAE 50	
SAE	50	
Density bij 15°C	0.901	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	201	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	19.9	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	114	
Dynamic Viscosity bij -15°C	145	mPa.s
Flashpoint COC	180	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Base Number	11.6	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.