



## 39000C Industrial Gear Oil 100

Documentversie: 19 mei 2019



### Omschrijving

Deze minerale industriële tandwielkastenolie 100 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in gesloten tandwielkasten, uitgerust met rechte-, spiraal-, conische- en wormtandwielen.

### Voldoet aan de specificaties van

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 part 3 CLP

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
39001C	1 L	6	-
39005C	5 L	4	-
39020C	20 L	1	-
39060C	60 L	1	-
39205C	205 L	1	-
39999C	1000 L	1	-
P39000C	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	ISO VG 100	
Density bij 15°C	0.885	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	94	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	10.6	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Acid Number	0.34	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.