



39000D Industrial Gear Oil 150

Documentversie: 21 mei 2019



Omschrijving

Deze minerale industriële tandwielkastenolie 150 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in gesloten tandwielkasten, uitgerust met rechte-, spiraal-, conische - en wormtandwielen.

Voldoet aan de specificaties van

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
39001D	1 L	6	-
39005D	5 L	4	-
39020D	20 L	1	-
39060D	60 L	1	-
39205D	205 L	1	-
39999D	1000 L	1	-
P39000D	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	ISO VG 150	
Density bij 15°C	0.89	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	152	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.5	mm ² /s
Viscosity Index	93	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.