



## 39000G Industrial Gear Oil 460

Documentversie: 23 mei 2019



### Omschrijving

Deze minerale industriële tandwielkastenolie 460 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in gesloten tandwielkasten, uitgerust met rechte-, spiraal-, conische - en wormtandwielen.

### Voldoet aan de specificaties van

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 part 3 CLP

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
39001G	1 L	6	-
39005G	5 L	4	-
39020G	20 L	1	-
39060G	60 L	1	-
39205G	205 L	1	-
39999G	1000 L	1	-
P39000G	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	ISO VG 460	
Density bij 15°C	0.905	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	434	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	27.6	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	88	
Flashpoint COC	260	°C
Pourpoint	-18	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.