



39000H Industrial Gear Oil 680

Documentversie: 21 mei 2019



Omschrijving

Deze minerale industriële tandwielkastenolie 680 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in gesloten tandwielkasten, uitgerust met rechte-, spiraal-, conische - en wormtandwielen.

Voldoet aan de specificaties van

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
39001H	1 L	6	-
39005H	5 L	4	-
39020H	20 L	1	-
39060H	60 L	1	-
39205H	205 L	1	-
39999H	1000 L	1	-
P39000H	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	ISO VG 680	
Density bij 15°C	0.923	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	675	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	36	mm ² /s
Viscosity Index	86	
Flashpoint COC	262	°C
Pourpoint	-9	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.