



41000A Motor Oil SAE 10 Super Single Grade

Documentversie: 14 apr. 2024



Omschrijving

Deze minerale SAE 10 Super Single Grade olie is ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden en uitermate geschikt voor stationaire motoren, voor industriële transmissies en voor hydraulische systemen.

Volgens de specificaties van

ACEA E2
API CF-4 / SG
Caterpillar TO-2
MAN 270
MB 227.0 / 228.0
MIL-L-2104E
MIL-L-46152E
ZF TE-ML 03B / 05K

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
41001A	1 L	6	450
41005A	5 L	4	112
41020A	20 L	1	30
41060A	60 L	1	6
41205A	205 L	1	2
41999A	1000 L	1	-
P41000A	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.875	kg/l
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity bij 40°C	41	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	6.7	mm ² /s
Viscosity Index	118	
Flashpoint COC	212	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.0	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.88	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.