



41000A Motor Oil SAE 10 Super Single Grade

Documentversie: 19 mei 2019



Omschrijving

Deze minerale SAE 10 SF/CE Super Single Grade olie is ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden en uitermate geschikt voor stationaire motoren, voor industriële transmissies en voor hydraulische systemen.

Voldoet aan de specificaties van

API CE / SF
CCMC D1
CCMC G2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
41001A	1 L	6	-
41005A	5 L	4	-
41020A	20 L	1	-
41060A	60 L	1	-
41205A	205 L	1	-
41999A	1000 L	1	-
P41000A	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W	
Density bij 15°C	0.874	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	32.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	5.6	mm ² /s
Viscosity Index	111	
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-31	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.