



41000B Motor Oil SAE 20W-20 Super Single Grade

Documentversie: 14 apr. 2024



Omschrijving

Deze minerale SAE 20W-20 Super Single Grade olie is ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden en uitermate geschikt voor stationaire motoren, voor industriële transmissies en voor hydraulische systemen.

Volgens de specificaties van

API CF / SG
CCMC D1
CCMC G2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
41001B	1 L	6	450
41005B	5 L	4	112
41020B	20 L	1	30
41060B	60 L	1	6
41205B	205 L	1	2
41999B	1000 L	1	-
P41000B	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.884	kg/l
Viscosity	20W-20	
Kinematic Viscosity bij 40°C	59.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.3	mm ² /s
Viscosity Index	109	
Flashpoint COC	224	°C
Pourpoint	-33	°C
Total Base Number	12.5	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.