



41000B Motor Oil SAE 20W-20 Super Single Grade

Documentversie: 21 mei 2019



Omschrijving

Deze minerale SAE 20W-20 SF/CC Super Single Grade olie is ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden en uitermate geschikt voor stationaire motoren, voor industriële transmissies en voor hydraulische systemen.

Voldoet aan de specificaties van

API CC / SF
CCMC D1
CCMC G2

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 41001B | 1 L | 6 | - |
| 41005B | 5 L | 4 | - |
| 41020B | 20 L | 1 | - |
| 41060B | 60 L | 1 | - |
| 41205B | 205 L | 1 | - |
| 41999B | 1000 L | 1 | - |
| P41000B | 1 L | 1 | - |

| TEST | WAARDE | |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Viscosity | 20W-20 | |
| Density bij 15°C | 0.886 | kg/l |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 54 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 7.7 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 106 | |
| Flashpoint COC | 224 | °C |
| Pourpoint | -27 | °C |
| Total Base Number | 4.4 | mgKOH/g |
| Sulphated Ash | 0.76 | mass% |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.