



41000C Motor Oil SAE 30 Single Grade Classic

Documentversie: 21 mei 2019



Omschrijving

Deze minerale SAE 30 SF/CC Super Single Grade olie is ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden en uitermate geschikt voor stationaire motoren, voor industriële transmissies en voor hydraulische systemen.

Voldoet aan de specificaties van

API CC / SF
CCMC D1
CCMC G2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
41001C	1 L	6	-
41005C	5 L	4	-
41020C	20 L	1	-
41060C	60 L	1	-
41205C	205 L	1	-
41999C	1000 L	1	-
P41000C	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	SAE 30	
Density bij 15°C	0.891	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	103	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.3	mm ² /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.