



41000D Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

Documentversie: 21 mei 2019



Omschrijving

Deze minerale SAE 40 SF/CD Super Single Grade olie is ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden en uitermate geschikt voor stationaire motoren, voor industriële transmissies en voor hydraulische systemen.

Voldoet aan de specificaties van

API CD / SF
CCMC D1
CCMC G2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
41001D	1 L	6	-
41005D	5 L	4	-
41020D	20 L	1	-
41060D	60 L	1	-
41205D	205 L	1	-
41999D	1000 L	1	-
P41000D	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	SAE 40	
Density bij 15°C	0.896	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	152	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.6	mm ² /s
Viscosity Index	94	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-9	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.