



43000K 2-Stroke Oil Premium Synthetic Cross & Go-Kart

Documentversie: 14 apr. 2024



Omschrijving

"MPM 2-takt Olie Premium Synthetisch mengsmering olie is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in lucht- of watergekoelde 2-takt wedstrijd-motoren. Alleen geschikt waar voorgemengde smering in de brandstof voor 2-takt motoren wordt toegepast en speciaal voor Motocross, Enduro, Quad, Trail en Go-kart. De hoge prestaties van deze 100% synthetische mengsmering olie biedt uitstekende bescherming tegen slijtage van de motor, krukas en zuigers onder wedstrijdstandigheden.

Notitie: Niet geschikt voor olie-injectiesystemen.

Dosering: Go-Kart : 3 to 4%

Overige : 3%

Aanbevolen mengverhouding voor Go-Karts 25:1 - voor Motorcross en overig 40: 1."

Volgens de specificaties van

API TC / TC+
ISO L-EGB
JASO FB

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
43001K	1 L	6	450
43005K	5 L	4	112
43020K	20 L	1	30
43060K	60 L	1	6
43205K	205 L	1	2
43999K	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.917	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity bij 40°C	125	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	15,5	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Flashpoint	160	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	2.9	mgKOH/g	ASTM D92
Sulphated Ash	0.12	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.