



43000R 2-Stroke Premium Synthetic Ester Racing Extreme

Documentversie: 20 mei 2019

Omschrijving

Deze 2-stroke olie is een volledig synthetische mengsmering motorolie voor wedstrijd motoren op basis van synthetische esters. Door de buitengewoon grote reinigende werking van de olie worden afzetting en vastzitten van de zuigerveren voorkomen. Het uitstekende smerende vermogen vermindert de slijtage tot een minimum en verhoogt de prestatie. Deze 2-stroke olie kan als mengsmering worden gebruikt in een brandstof met een hoog octaangetal en is daardoor 'de mengsmering' speciaal bedoeld voor race circuits, quads, trial, motorcross en enduro. De aanbevolen dosering voor de racerij is 1:25 (3-4%) en voor de motorcross 1:50 (2%).

Voldoet aan de specificaties van

API TC / TC+
ISO L-EGB
JASO FB

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
43001R	1 L	6	-
43020R	20 L	1	-
43060R	60 L	1	-
43205R	205 L	1	-
43999R	1000 L	1	-
P43000R	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Density bij 15°C	0.918	kg/l
Colour	orange	
Kinematic Viscosity bij 40°C	120	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	15.8	mm ² /s
Viscosity Index	139	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	2.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.12	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.