



## 47000 Chainsaw Oil ISO-VG 68 Biodegradable

Documentversie: 23 mei 2019



### Omschrijving

Deze biologisch afbreekbare kettingzaagolie is speciaal ontwikkeld om de zaagketting van kettingzagen te smeren zodat deze niet vastlopen of breken. Belangrijk: Kettingzaagolie is niet geschikt voor de smering van de aandrijfmotor.

### Voldoet aan de specificaties van

CEC L-33-T-82  
ISO VG-68

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
47001	1 L	6	-
47005	5 L	4	-
47020	20 L	1	-
47060	60 L	1	-
47205	205 L	1	-
47999	1000 L	1	-
P47000	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	ISO VG 68	
Density bij 15°C	0.912	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	63.2	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.3	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	238	
Flashpoint COC	322	°C
Pourpoint	-25	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.