



48000A Compressor Oil 46

Documentversie: 23 mei 2019



Omschrijving

Deze minerale asloze compressorolie 46 is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in zuigercompressoren en sommige roterende compressoren. Deze olie is geschikt voor compressoren werkend met een perstempatuur tot 220 ° C. Ook is deze olie uitermate geschikt voor de koeling of smering van schroef- en centrifugaal compressoren (radiaal en axiaal).

Voldoet aan de specificaties van

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 48001A | 1 L | 6 | - |
| 48005A | 5 L | 4 | - |
| 48020A | 20 L | 1 | - |
| 48060A | 60 L | 1 | - |
| 48205A | 205 L | 1 | - |
| 48999A | 1000 L | 1 | - |
| P48000A | 1 L | 1 | - |

| TEST | WAARDE | |
|-------------------------------|-----------|--------------------|
| Viscosity | ISO VG 46 | |
| Density bij 15°C | 0.875 | kg/l |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 45.7 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 6.8 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 103 | |
| Flashpoint COC | 236 | °C |
| Pourpoint | -25 | °C |
| Total Acid Number | 0.08 | mgKOH/g |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.