



48000B Compressor Oil 100

Documentversie: 19 mei 2019



Omschrijving

Deze minerale asloze compressorolie 100 is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in zuigercompressoren en sommige roterende compressoren. Deze olie is geschikt voor compressoren werkend met een perstempatuur tot 220 ° C. Ook is deze olie uitermate geschikt voor de koeling of smering van schroef- en centrifugaal compressoren (radiaal en axiaal).

Voldoet aan de specificaties van

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
48001B	1 L	6	-
48005B	5 L	4	-
48020B	20 L	1	-
48060B	60 L	1	-
48205B	205 L	1	-
48999B	1000 L	1	-
P48000B	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	ISO VG 100	
Density bij 15°C	0.884	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	96	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	10.9	mm ² /s
Viscosity Index	97	
Flashpoint COC	277	°C
Pourpoint	-19	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.