



## 48000C Compressor Oil 68

Documentversie: 23 mei 2019



### Omschrijving

Deze minerale asloze luchtcompressorolie 68 is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in zuigercompressoren en sommige roterende compressoren. Deze olie is geschikt voor compressoren werkend met een perstempatuur tot 220 ° C. Ook is deze olie uitermate geschikt voor de koeling of smering van schroef- en centrifugaal compressoren (radiaal en axiaal).

### Voldoet aan de specificaties van

DIN 51506 VDL  
Pneurop DIN 51352

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
48001C	1 L	6	-
48005C	5 L	4	-
48020C	20 L	1	-
48060C	60 L	1	-
48205C	205 L	1	-
48999C	1000 L	1	-
P48000C	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	ISO VG 68	
Density bij 15°C	0.88	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	66.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.7	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	101	
Flashpoint COC	253	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.