



## 50000 PSF Power Steering Fluid SHVI Synthetic

Documentversie: 25 mei 2019

### Omschrijving

Deze synthetische SHVI stuurbevestigingsolie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in stuurbevestigingen, schokdempers, hydropneumatische veringen, stabiliteits- en tractiesystemen, elektrisch hydraulische cabriodaksystemen en centrale vergendelingen.

### Voldoet aan de specificaties van

BMW 81 22 9 407 758  
DIN 51524 T3  
Ford WSS-M2C204-A  
ISO 7308  
MAN M 3289  
Opel/GM 1940 715 / 1940 766  
PSA S71 2710  
Volvo 1161529  
VW G 002 000 / 004 000  
VW TL 52 146

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
50001	1 L	6	-
50020	20 L	1	-
50060	60 L	1	-
50205	205 L	1	-
50999	1000 L	1	-
P50000	1 L	1	-

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Density bij 15°C	0.83	kg/l
Colour	green	
Kinematic Viscosity bij 40°C	18.5	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	6.3	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	334	
Flashpoint COC	160	°C
Pourpoint	-60	°C
Brookfield Viscosity bij -40°C	1150	mPa.s

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.