



5000BW-VI BorgWarner Fluid Gen VI

Documentversie: 14 apr. 2024



Omschrijving

Deze vloeistof is speciaal ontwikkeld voor gebruik in het BorgWarner GenVI vierwiel aangedreven (AWD) actuatorsysteem. De olie biedt uitstekende wrijvingseigenschappen, voorkomt stick-slip en biedt een optimale smering gedurende de levensduur van de koppeling. Deze vloeistof wordt aanbevolen voor BorgWarner (Haldex) koppelingen Generation VI en wordt verplicht voorgeschreven door diverse autofabrikanten, zoals Volvo en de VAG-groep.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

VW G 065 175
Volvo 32240904 / 32240905

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
50001BW-VI	1 L	6	450

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	847 kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber	
Kinematic Viscosity bij 40°C	28.7 mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	6.1 mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij -30°C	5100 mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	167	ASTM D2270
Flashpoint	212 °C	ASTM D92
Pourpoint	-45 °C	ASTM D7346

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.