



50000SCF Shift Control Fluid

Documentversie: 21 mei 2019

Omschrijving

Deze premium synthetische hydraulische vloeistof is speciaal ontwikkeld voor de electro-hydraulische bediening van versnellingsbakken. Dit type bediening is bij de Fiat groep bekend onder de naam Selespeed en wordt tevens toegepast bij diverse fabrikanten waaronder Aston Martin, Citroën, Peugeot en Opel.

Voldoet aan de specificaties van

Fiat 9.55550-SA1
Opel/GM 1940 774

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
50001SCF	1 L	6	-
50020SCF	20 L	1	-
50060SCF	60 L	1	-
50205SCF	205 L	1	-
50999SCF	1000 L	1	-
P50000SCF	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Density	0.83	kg/l
Kinematic Viscosity bij 100°C	6.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij -40°C	1900	mm ² /s
Viscosity Index	270	
Flashpoint COC	164	°C
Pourpoint	-51	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.