



51000A Fork Oil Light 5W

Documentversie: 23 mei 2019

Omschrijving

Deze SAE 5W fork oil is speciaal ontwikkeld voor gebruik in voorvorken en dempers van weg- / off-road motorfietsen. De fork oil is gebaseerd op hoogwaardige minerale basisoliën met een hoge viscositeitsindex. Door de snelle luchtafscheiding is er een geringe neiging tot schuimvorming. Het biedt daardoor over een breed temperatuurbereik onder alle omstandigheden een optimale dempingscontrole hetgeen resulteert in een betrouwbaar weggedrag. De uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie verhogen de levensduur. De verdraagzaamheid met afdichtingsmaterialen is uitstekend. Ook universeel te gebruiken in dempers en telescoopvorken van bromfietsen, mountain bikes en andere tweewielers.

Voldoet aan de specificaties van

SAE 5W

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
51001A	1 L	6	-
51020A	20 L	1	-
51060A	60 L	1	-
51205A	205 L	1	-
51999A	1000 L	1	-
P51000A	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W	
Density bij 15°C	0.859	kg/l
Colour	blue	
Kinematic Viscosity bij 40°C	15.4	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	3.9	mm ² /s
Viscosity Index	155	
Flashpoint COC	180	°C
Pourpoint	-36	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.