



51000C Fork Oil Medium Heavy 15W

Documentversie: 18 jun. 2019

Omschrijving

Deze SAE 15W fork oil is speciaal ontwikkeld voor gebruik in voorvorken en dempers van weg- / off-road motorfietsen. De fork oil is gebaseerd op hoogwaardige minerale basisoliën met een hoge viscositeitsindex. Door de snelle luchtafscheiding is er een geringe neiging tot schuimvorming. Het biedt daardoor over een breed temperatuurbereik onder alle omstandigheden een optimale dempingscontrole hetgeen resulteert in een betrouwbaar weggedrag. De uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie verhogen de levensduur. De verdraagzaamheid met afdichtingsmaterialen is uitstekend. Ook universeel te gebruiken in dempers en telescoopvorken van bromfietsen, mountainbikes en andere tweewielers.

Voldoet aan de specificaties van

SAE 15W

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
51001C	1 L	6	-
51020C	20 L	1	-
51060C	60 L	1	-
51205C	205 L	1	-
51999C	1000 L	1	-
P51000C	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	15W	
Density bij 15°C	0.88	kg/l
Colour	blue	
Kinematic Viscosity bij 40°C	46.4	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.3	mm ² /s
Viscosity Index	155	
Flashpoint COC	210	°C
Pourpoint	-45	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.