



51000C Fork Oil Medium Heavy 15W Premium Synthetic

Documentversie: 14 apr. 2024



Omschrijving

MPM Motorcycle Fork Oil Medium Heavy 15W Premium Synthetic is speciaal ontwikkeld voor gebruik in telescopische voorvorken die worden gebruikt in bromfietsen, weg- en/of Off Road motoren. Door de hoge ontluchtingseigenschappen van deze vorkolie is schuimvorming in de voorvork tot een minimum beperkt. Dit geeft optimale prestaties en stabiliteit en blijft behouden onder extreme weg- en Off Road rijomstandigheden. MPM 15W Fork Oil biedt een uitstekende bescherming tegen slijtage, corrosie en afdichtingen wat resulteert in een langere levensduur.

Notitie: Ook geschikt voor telescopische vorken van mountainbikes en fietsen waar een SAE 15W voor wordt vereist.

Volgens de specificaties van

SAE 15W

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
51001C	1 L	6	450
51020C	20 L	1	30
51060C	60 L	1	6
51205C	205 L	1	2
51999C	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.855 kg/l	ASTM D4052
Colour	Blue	VISUAL
Viscosity	15W	
Kinematic Viscosity bij 40°C	43.2 mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.62 mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	183	ASTM D2270
Pourpoint	-48 °C	ASTM D

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.