



51000D Fork Oil Heavy 20W

Documentversie: 25 mei 2019

Omschrijving

Deze SAE 20W fork oil is speciaal ontwikkeld voor gebruik in voorvorken en dempers van weg- / off-road motorfietsen. De fork oil is gebaseerd op hoogwaardige minerale basisoliën met een hoge viscositeitsindex. Door de snelle luchtafscheiding is er een geringe neiging tot schuimvorming. Het biedt daardoor over een breed temperatuurbereik onder alle omstandigheden een optimale dempingscontrole hetgeen resulteert in een betrouwbaar weggedrag. De uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie verhogen de levensduur. De verdraagzaamheid met afdichtingsmaterialen is uitstekend. Ook universeel te gebruiken in dempers en telescoopvorken van bromfietsen en andere tweewielers. Door de hogere viscositeit geschikt voor toepassing in de crosswereld of enduro.

Voldoet aan de specificaties van

SAE 20W

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
51001D	1 L	6	-
51020D	20 L	1	-
51060D	60 L	1	-
51205D	205 L	1	-
51999D	1000 L	1	-
P51000D	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	20W	
Density bij 15°C	0.885	kg/l
Colour	blue	
Kinematic Viscosity bij 40°C	62.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	10.4	mm ² /s
Viscosity Index	155	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-45	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.