



52000B 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic

Documentversie: 19 mei 2019

Omschrijving

Deze 15W-50 semi synthetische 4-takt motorfietsolie is speciaal ontwikkeld voor optimale smering van 4-takt motoren van motorfietsen. De speciale formulatie verzekert een uitstekende reiniging en is geschikt voor de smering van versnellingsbakken met of zonder in olie gedompelde koppeling.

Voldoet aan de specificaties van

API SL
JASO MA / MA2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
52001B	1 L	6	-
52020B	20 L	1	-
52060B	60 L	1	-
52205B	205 L	1	-
P52000B	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	15W-50	
SAE	15W-50	
Density bij 15°C	0.876	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	134	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	17.6	mm ² /s
Viscosity Index	145	
Dynamic Viscosity bij -20°C	6500	mPa.s
Flashpoint COC	237	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	7	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.