



52000S 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Premium Synthetic

Documentversie: 19 mei 2019

Omschrijving

Deze premium synthetische super twin motorfietsolie SAE 20W-50 is speciaal ontwikkeld voor de smering van 4-takt motorfietsen waardoor slippen, plakken en stroef schakelen van de koppeling tot het verleden behoren.

Voldoet aan de specificaties van

API SL
JASO MA / MA2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
52001S	1 L	6	-
52020S	20 L	1	-
52060S	60 L	1	-
52205S	205 L	1	-
52999S	1000 L	1	-
P52000S	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	20W-50	
Density bij 15°C	0.851	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	135	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	20	mm ² /s
Viscosity Index	171	
Dynamic Viscosity bij -15°C	1240	mPa.s
Flashpoint COC	218	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	7.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.94	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.