



53000 2-Stroke Gear Oil Semi Synthetic 10W-40

Documentversie: 21 mei 2019

Omschrijving

Deze gear oil is een versnellingsbakolie welke geschikt is voor alle 2-takt motorfietsen met een aparte handgeschakelde versnellingsbak met of zonder koppeling. Deze gear oil zorgt voor een gemakkelijk schakelen en kan worden gebruikt waar een motorolie SAE 10W-30 of SAE 10W-40 wordt aanbevolen.

Voldoet aan de specificaties van

API SL
JASO MA / MA2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
53001	1 L	6	-
53020	20 L	1	-
53060	60 L	1	-
53205	205 L	1	-
53999	1000 L	1	-
P53000	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W-40	
SAE	10W-40	
Density bij 15°C	0.876	kg/l
Colour	yellowbrown	
Kinematic Viscosity bij 40°C	91	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.1	mm ² /s
Viscosity Index	160	
Flashpoint COC	224	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	6.6	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.