



54000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic

Documentversie: 19 mei 2019



Omschrijving

Deze semi synthetische 4-takt motorfietsolie SAE 10W-40 is ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren van motorfietsen. Deze speciale motorfietsolie is het hele jaar door te gebruiken. Deze motorolie is geschikt voor de smering van versnellingsbakken en in olie gedompelde koppelingen.

Voldoet aan de specificaties van

API SL
JASO MA / MA2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
54001	1 L	6	-
54004	4 L	4	-
54020	20 L	1	-
54060	60 L	1	-
54205	205 L	1	-
54999	1000 L	1	-
P54000	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W-40	
Density bij 15°C	0.876	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	91	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.1	mm ² /s
Viscosity Index	160	
Dynamic Viscosity bij -25°C	5600	mPa.s
Flashpoint COC	224	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	6.6	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.