



## 54000A 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic MB

Documentversie: 21 apr. 2024



### Omschrijving

MPM 4-Stroke Scooter Oil 10W-30 Synthetic Technology MB is een speciaal ontwikkelde motorolie voor geavanceerde 4-takt scootermotoren met een CVT-versnellingsbak. De hoogwaardige samenstelling geeft door de lage wrijvingseigenschappen een optimale bescherming onder zware omstandigheden. Hierdoor wordt het mogelijk de motor en de CVT-versnellingsbak onder verschillende omstandigheden zoals stads- en snelwegverkeer altijd het prestatievermogen volledig behoudt. Uitermate geschikt voor motoren met Start/Stop systemen.

**Notitie: Niet geschikt in standaard motorfietsmotoren en transmissies met of zonder natte plaatkoppelingen.**

### Volgens de specificaties van

API SJ  
JASO MB

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
54001A	1 L	6	450
54020A	20 L	1	30
54060A	60 L	1	6
54205A	205 L	1	2
54999A	1000 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.853	kg/l	ASTM D4052
Colour SAE	Amber 10W-30		VISUAL
Kinematic Viscosity bij 40°C	73.0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.2	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	145		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -30°C	68000	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-21	°C	ASTM D7346

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.