



56000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Racing

Documentversie: 18 jun. 2019

Omschrijving

Deze premium synthetische 4-takt motorfietsolie SAE 5W-50 is speciaal ontwikkeld voor optimale smering van high-performance lucht- en watergekoelde 4-takt-motoren waaraan de allerhoogste eisen worden gesteld. Deze olie is uitermate geschikt voor zeer hoge toerentallen en hoge belastingen en is ook geschikt voor smering van versnellingsbakken met een eventuele natte plaatkoppeling.

Voldoet aan de specificaties van

API SL
JASO MA / MA2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
56001	1 L	6	-
56020	20 L	1	-
56060	60 L	1	-
56205	205 L	1	-
56999	1000 L	1	-
P56000	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-50	
Density bij 15°C	0.848	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	113	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	18	mm ² /s
Viscosity Index	171	
Dynamic Viscosity bij -30°C	6000	mPa.s
Flashpoint COC	232	°C
Pourpoint	-42	°C
Total Base Number	7.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.94	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.