



56000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester Racing

Documentversie: 14 apr. 2024



Omschrijving

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester Technologie is geschikt voor lucht- en watergekoelde 4-takt motorfietsmotoren in straat- en wedstrijdgebruik. Aan deze olie zijn hoge eisen gesteld in een breed viscositeit bereik. De additieven in combinatie met esters zijn perfect gebalanceerd in deze olie en geeft een hoogwaardige bescherming aan de motor bij zeer hoge toerentallen en onder zware omstandigheden. Deze multigrade SAE 5W-50 motorolie is ontwikkeld voor Racing, door de speciale wrijvingsverbeteraar geeft deze olie de optimale grip voor natte plaatkoppelingen. Hierdoor heeft deze olie het voordeel om in wedstrijden de perfecte start te realiseren. Hoewel deze olie ontwikkeld is voor race- en crossmotoren, is het ook geschikt voor standaard voor weg- en terreinmotoren.

Notitie: Deze is ontwikkeld voor motorfietsen met of zonder, natte plaatkoppelingen en is teruggaats te gebruiken met de API SG-, SH-, SJ-, SL- en SM-specificaties.

Volgens de specificaties van

API SN
JASO MA / MA2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
56001	1 L	6	450
56020	20 L	1	30
56060	60 L	1	6
56205	205 L	1	2
56999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.850	kg/l
Colour	Red	
Viscosity	5W-50	
Kinematic Viscosity bij 40°C	104	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	17.8	mm ² /s
Viscosity Index	189	
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	7.3	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.