



57000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Ester

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Ester Technologie is geschikt voor motoren van lucht- en watergekoelde 4-takt bromscooters en lichte motorfietsen alsmede in transmissies. De hoge eisen in combinatie met de geavanceerde additieven, zorgt ervoor dat de motor optimaal beschermd blijft. De combinatie van uitzonderlijke antislijtage en wrijvingsadditieven en het hoog smerend vermogen verhoogt de prestaties, vermindert het olieverbruik en verlengt de levensduur van de motor. Deze motorolie is speciaal ontwikkeld voor 4-takt bromscooters en lichte motorfietsen alsmede in transmissies met of zonder natte plaatkoppelingen en is terugwaarts te gebruiken met de API: SJ-, SL- en SM-specificaties.

Notitie: Niet geschikt voor Continu Variabele Transmissie (CVT).

Volgens de specificaties van

API SN
JASO MA / MA2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
57001	1 L	6	450
57020	20 L	1	30
57060	60 L	1	6
57205	205 L	1	2

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	5W-40		
Kinematic Viscosity bij 40°C	85	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	169		ASTM D2270
Pourpoint	-42	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.