



## 61000 MoS2 grease EP-2

Documentversie: 19 mei 2019



### Omschrijving

Dit MoS2 EP vet is speciaal ontwikkeld voor gebruik onder de zwaarste belasting. Dit vet is uitermate geschikt voor toepassingen waarbij hoge belastingen en lage omwentelingsnelheden aanwezig zijn. De toevoeging van Molybdeendisulfide verzekert een zeer goede smering, zelfs na het uitlekken van het vet door buitensporige temperatuurstijging.

### Voldoet aan de specificaties van

DIN 51502  
ISO 673 / L-XCC IB2  
KP2K-30

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
61000	0.4 kg	12	-
61500	0.5 kg	6	-
61001	1 kg	6	-
61005	5 kg	1	-
61018	18 kg	1	-
61050	50 kg	1	-
61185	185 kg	1	-

TEST	WAARDE	
Base Oil	mineral	
Additive	Molybdeen	
Colour	dark_grey	
Kinematic Viscosity bij 40°C	100	mm <sup>2</sup> /s
Variable Class	2	
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.