



65000A Lithium Calcium grease EP-2

Documentversie: 19 mei 2019



Omschrijving

Dit lithium calcium EP-2 Vet is speciaal ontwikkeld voor chassispunten en kogel- en kruiskoppelingen. Dit vet vermindert het aantal na-smeerbeurten van commerciële voertuigen, grondverzetmachines en landbouwmachines. Door de waterafstotende eigenschappen is dit vet uitstekend te gebruiken in vochtige en vuile omstandigheden.

Voldoet aan de specificaties van

DIN 51502
ISO 6743 / L-XBC IB2
KP2K-20

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
65000A	0.4 kg	12	-
65500A	0.5 kg	6	-
65001A	1 kg	6	-
65018A	18 kg	1	-
65050A	50 kg	1	-
65185A	185 kg	1	-

TEST	WAARDE	
Base Oil	mineral	
Colour	red	
Kinematic Viscosity bij 40°C	100	mm ² /s
Variable Class	2	
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.