



65000HDB Lithium-Complex Grease EP 2/3 Blue

Documentversie: 19 mei 2019

Omschrijving

MPM Lithium-Complex Grease EP 2/3 Blue is een hoog presterend heavy Duty vet voor een verlengde service. Het vet is gebaseerd op hoogwaardige kwaliteit minerale basisolie in combinatie met EP additieven geeft een superieure hechting, hoge weerstand tegen water en zeer goede anti-slijtage eigenschappen. De hoge stabiliteit biedt een uitstekende bescherming tegen roest en corrosie onder de meest zware omstandigheden. Uitermate geschikt voor toepassing in de scheepvaart, Agri-, automobiel- en truck sector zoals o.a. bij schroefaslagers, kruiskoppelingen, waterpompen, elektromotoren, wiellagers en (aftak) assen.

Voldoet aan de specificaties van

DIN 51825 / KP2/3N-30

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
65018HDB	18 kg	1	-
65050HDB	50 kg	1	-
65185HDB	185 kg	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Colour	blue	
Nlgi Classification	2/3	DIN 51818
Temperature Range	-30 – 150	°C
Drop Point	> 280	°C
Copper Corrosion	< 1B	
Four Ball Welding Load	> 450	kg
Soap Thickener	Lithium-Complex	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.