



70000 Degreaser Extra P-60

Documentversie: 20 mei 2019



Omschrijving

Speciaal geschikt voor het verwijderen van zware industriële vervuilingen zoals vet, smeermiddelen, teer, asfalt en bitumen. Reinigt eenvoudig machine onderdelen en plaatwerk. Geformuleerd met krachtige emulgatoren voor optimale menging met water. Neemt tot circa 5 maal zijn volume aan vervuiling (olie en vet) op. Vlampunt is circa 65°C. Bevat aromaten. Dosering en gebruik Voor handmatige reiniging bij voorkeur onverdund gebruiken. Enige tijd laten inwerken en vervolgens laten verdampen, afnemen met een doek of borstel, of afsprengen met water. Voor hoge druk reiniging en sproeireiniging bij voorkeur verdunnen 1%-2% (1:100-1:50) en verwerken bij circa 60°C.

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
70005	5 L	4	-
70020	20 L	1	-
70060	60 L	1	-
70205	205 L	1	-
70205B	205 L	1	-
P70000	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST WAARDE

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.