



88000A Antifreeze MPG

Documentversie: 20 mei 2019

Omschrijving

Deze silicaatvrije MPG (Mono Propylene Glycol) antifreeze biedt een uitstekende vorstbescherming voor aluminium- en metaallegeringen. Het niet giftige, milieuvriendelijke product wordt o.a. gebruikt in boten en campers tegen bevriezing motoren (inboard), drinkwatersystemen en toiletten. Door het milieuvriendelijke karakter kan het veilig worden geloosd. De MPG kan ook worden toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. Deze antivries dient voor het gebruik nog te worden verdund met water in de aanbevolen hoeveelheid.

Voldoet aan de specificaties van

VW TL 52 176

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
88005A	5 L	4	-
88020A	20 L	1	-
88060A	60 L	1	-
88205A	205 L	1	-
88999A	1000 L	1	-
P88000A	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Density bij 20°C	1.042	kg/l
Colour	fluorescent_orange-red	
Variable Antifreeze Plus Variable Water Boiling Point	-16	°C
Water	165	°C
Copper Corrosion Test-reserve Alkanity	4	mass%
	6.3	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.