



# AD26000 Radiator Stop Leak and Conditioner

Documentversie: 23 mei 2019

## Omschrijving

MPM radiator stop leak wordt gebruikt voor het voorkomen en herstellen van lekkages in de radiator, waterpomp en cilinderkop. **Belangrijkste voordelen**

- Zorgt voor betrouwbare afdichting en voorkomt haarschuurtjes en lekkage.
- Smeert de waterpomp.
- Voorkomt de noodzaak van kostbare reparaties.
- Beschermt het gehele koelsysteem tegen roest en corrosie.
- Tast geen rubber slangen, metalen of aluminium onderdelen en pakkingen aan.
- Is niet giftig en bevat geen zuren.

**Toepassing** Geschikt voor koelsystemen van alle benzine, diesel en LPG motoren met radiators gemaakt van aluminium, kunststof of staal. Mengbaar met water, koelvloeistoffen en conventionele antivries. **Instructie**

- Goed schudden voor gebruik.
- Voeg de inhoud van de 250 ml fles toe aan het koelsysteem van een lauw - warme motor met de verwarming aan.
- Laat de motor voor ongeveer 10 minuten draaien of rijdt een korte afstand.

De inhoud van een 250 ml fles is geschikt voor het behandelen van koelsystemen tot en met 12 liter koelvloeistof, antivries of water. Let op: Wees voorzichtig omdat tijdens het openen van de radiator / koelsysteem hete stoomdamp of koelvloeistof uit het systeem kan komen.

## Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
AD26250	0.25 L	6	-
AD26999	1000 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Density bij 20°C	1.02	kg/l
Colour	0	
Odour	0	
PH	6	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.