



BLOO1000 Marine Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40

Documentversie: 21 mei 2019

Omschrijving

Deze engine oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in 2-takt Detroit Dieselmotoren welke draaien onder zware omstandigheden met een sulfaatlimiet specificatie van 0,8%. Dit type olie wordt afgeraden bij gebruik van brandstof met een hoger zwavelgehalte dan 0,5%. Deze olie wordt onder andere gebruikt in de 2-takt Detroit Dieselmotoren series 53, 71, 92 en 149 in de scheepsvaart, industrie en het wegverkeer.

Voldoet aan de specificaties van

API CD-II / CF / CF-2
Detroit Diesel 7SE270

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
41-BLOO1005	5 L	4	-
BLOO1005	5 L	4	-
BLOO1020	20 L	1	-
BLOO1060	60 L	1	-
BLOO1205	205 L	1	-
BLOO1999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	SAE 40	
SAE	40	
Density bij 15°C	0.897	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	138	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	98	
Flashpoint COC	225	°C
Pourpoint	-15	°C
Total Base Number	5.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.