



BLO01000BIO Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable

Documentversie: 21 mei 2019



Omschrijving

Deze marine TC-W3 Oil 2-stroke biolube is een volledig synthetische biologisch afbreekbare 2-takt olie voor het gebruik in watergekoelde buitenboord motoren van onder andere jetski's en waterscooters en Evinrude E-TEC motoren. Deze thermisch stabiele olie draagt zorg voor een uitstekende zuigerreinheid en bescherming tegen roest. De biologisch afbreekbare 2-Takt olie is gemakkelijk mengbaar met benzine en geschikt als zelfmengend of in olie injectiesystemen. De mengverhouding van deze olie bedraagt 2% (1:50) en 1% (1:100) in overeenstemming met de voorschrift van de motorfabrikant.

Voldoet aan de specificaties van

API TC+
CEC L-33-T-82 > 80%
NMMA TC-W3

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------------|--------|-----------------|-------------------|
| 41-BL001001BIO | 1 L | 6 | - |
| BLO01001BIO | 1 L | 6 | - |
| 41-BL001005BIO | 5 L | 4 | - |
| BLO01005BIO | 5 L | 4 | - |
| BLO01020BIO | 20 L | 1 | - |
| BLO01060BIO | 60 L | 1 | - |
| BLO01205BIO | 205 L | 1 | - |
| BLO01999BIO | 1000 L | 1 | - |
| PBL001000BIO | 1 L | 1 | - |

| TEST | WAARDE | |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Density bij 15°C | 0.897 | kg/l |
| Colour | green | |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 47 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 8.5 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 170 | |
| Flashpoint COC | 105 | °C |
| Pourpoint | -36 | °C |
| Total Base Number | 9.6 | mgKOH/g |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.