



## BL022000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard 25W-40

Documentversie: 21 mei 2019



### Omschrijving

De Marine 4T Inboard / Outboard Oil is een viertakt motorolie gebaseerd op hoogwaardige basisoliën waaraan speciale additieven zijn toegevoegd. Door zijn uitstekende "Shear stability" in combinatie met een zeer sterk anti-corrosie, -oxidatie en -slijtage vermogen is deze viertaktolie uitermate geschikt voor het gebruik in binnenboord motoren als in hoogtoerige en zwaarbelaste buitenboord motoren zoals o.a. in Mercury motoren. Deze motorolie voldoet aan de nieuwste buitenboordmotoren eisen vastgelegd door de NMMA. De specifieke marine motorolie is niet geschikt voor het gebruik in buitenboordmotoren met een uitlaatgasnabehandeling systeem en voor toepassing in personenwagens.

### Voldoet aan de specificaties van

Mercuriser  
Mercury  
NMMA FC-W

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
41-BL022001	1 L	6	-
BL022001	1 L	6	-
41-BL022005	5 L	4	-
BL022005	5 L	4	-
BL022020	20 L	1	-
BL022060	60 L	1	-
BL022205	205 L	1	-
BL022999	1000 L	1	-
PBL022000	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	25W-40	
SAE	25W-40	
Density bij 15°C	0.892	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	151.9	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	15.5	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	104	
Flashpoint COC	244	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Base Number	7.7	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.