



BLO30000 Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

Documentversie: 26 mei 2019



Omschrijving

Deze marine engine oil SAE 30 is een minerale olie ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden. Afhankelijk van de voorschrift van de fabrikant wordt deze motorolie gebruikt in scheepsdieselmotoren, hydraulische systemen en licht belaste tandwielkasten. Het wordt ook voorgeschreven in scheepskeerkoppelingen met grotere vermogens.

Voldoet aan de specificaties van

SAE 30

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
BLO30001	1 L	6	-
BLO30005	5 L	4	-
BLO30020	20 L	1	-
BLO30060	60 L	1	-
BLO30205	205 L	1	-
BLO30999	1000 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity SAE	SAE 30	
Density bij 15°C	0.891	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	103	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.3	mm ² /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.