



BL032000 Marine Engine Oil Multi Grade 15W-40

Documentversie: 23 mei 2019



Omschrijving

Deze universele minerale motorolie is speciaal geschikt voor gebruik in de eerste generatie normaal belaste benzine- en dieselmotoren in de scheepvaart met of zonder turbo.

Voldoet aan de specificaties van

Allison C4
API CG-4
Caterpillar TO-2
Cummins
DAF
Deutz/MWM
Lister
MAN M 271
MB-Approval 228.1
Vetus
Volvo VDS
Yanmar

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
BL032001	1 L	6	-
BL032005	5 L	4	-
BL032020	20 L	1	-
BL032060	60 L	1	-
BL032205	205 L	1	-
BL032999	1000 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	15W-40	
SAE	15W-40	
Density bij 15°C	0.883	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	107	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	132	
Flashpoint COC	228	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	6.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.