



BLO34000 Marine Engine Oil HPE 15W-40

Documentversie: 19 mei 2019



Omschrijving

Deze hoogwaardige (HPE) multigrade dieselmotorolie is speciaal ontwikkeld voor de smering van snellopende scheepvaartmotoren werkend onder zware omstandigheden en onder alle weerssituaties. De hoge kwaliteit basisoliën, in combinatie met superieure additieven, biedt verlengde olieerversing intervallen met een uitstekende bescherming tegen slijtage en roet in al dan niet turbo-geladen motoren hetgeen de levensduur van uw motor verlengt en onderhoudskosten reduceert.

Voldoet aan de specificaties van

API CI-4
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
DAF
Deutz DQC III-10
Kubota
MAN M 3275
MB-Approval 228.3
Mitsubishi
Perkins
Vetus
Volvo VDS-3
Yanmar

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
BLO34001	1 L	6	-
BLO34005	5 L	4	-
BLO34020	20 L	1	-
BLO34060	60 L	1	-
BLO34205	205 L	1	-
BLO34999	1000 L	1	-
PBL034000	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	15W-40	
SAE	15W-40	
Density bij 15°C	0.885	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	100	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	135	
Dynamic Viscosity bij -20°C	6500	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	10.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.34	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.